

マルチ AC アダプター PS-350



6段階の電圧切替 (3V・5V・6V・7.5V・9V・12V)

出力電圧 LED 点灯表示します。

入力電圧 AC100～240V まで対応、最大出力 2A を実現。

極性 (プラスとマイナス)の反転が可能。

特許コンセントの口金がワンタッチで交換出来ます。

USB 出力付き

PSE JET 取得

定格

入力	AC100～240V 50/60Hz 25VA 0.4A							
出力	電圧	3.0V	5.0V	6.0V	7.5V	9.0V	12.0V	USB 5V
	電流	2.0A		1.5A		1.0A		0.5A

AC プラグアタッチメント

日本・アメリカ・台湾 等	オーストラリア・中国 等
ヨーロッパ地域の国	イギリス・香港 等

DC プラグアタッチメント

内径 mm	0.7 φ	1.3 φ	1.7 φ	1.7 φ	2.1 φ	2.5 φ	3.3 φ	ミニプラグ
外径 mm	2.35 φ	3.4 φ	4.75 φ	4.0 φ	5.5 φ	5.5 φ	5.5 φ	3.5 φ

本体寸法 (約) = 55mm × 88mm × 36.5mm

注: 仕様等は予告なく変更させて頂く場合がございます。