NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	處理 TREAT	件數SHT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	處理 TREAT	件數SHT	備註 REMARK
1	B-317ZN-R	本體	Zn ALLOY	M-Ni	1		5	M-1606-PA-R	電木座	BAKELITE	————	1	
2	M-1602-PB-R	半月邊	Zn ALLOY	M-Ni	1		6	M-1602-PF-R	圓頭螺絲	IRON	M-Ni	2	M2x0.4
3	M-1602-PC-R	固定帽	BRASS	M-Ni	1		7	M-1602-PG-R	埋頭螺絲	IRON	M-Ni	1	M1.7x0.35
4	M-1606-PB-R	導梢	BRASS	M-Ni	6		8	M-1602-PH-R	塑膠管	PE	————	1	

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRRIETARY

本產品符合 ROHS 指令

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC



B-317ZN 後視圖

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER

®鋁鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

NO.	變 更 說 明
1.2	
1.1	

機種 MODEL	PLT-166-P-R	DATE 日期 2005.12.30	UNIT 單位 mm		DESIGNER 設計 開發部 2005.12.30 LiLy	CHECKED 審查	APPROVE 核准
名稱 NAME	6 PIN CONNECTOR RoHS	TOLERANCE 一般公差 ±0.2	SCALE 比例 2.5X				